



Beispiel

Bestellzeichen: EKTH 130 T
Artikelnummer: 2538167
Beschreibung:
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074013934
E-Nummer:
Finland: 3425483
Elektrische Nummer Italien: 7502065
Elektrische Nummer Schweden: 2538167

Besteht aus: Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

| Abmessungen: | | | | Auswertung: |
|--------------------------------|------------------|------|-----|--|
| Länge | Breite | Höhe | | |
| mm: | 560 | 280 | 130 | Schutzart (EN 60529): IP66/IP67 |
| inch: | 22.0 | 11.0 | 5.1 | Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08 |
| Materials: | | | | Elektrische Isolierung: Voll isoliert |
| Material: | Polycarbonat | | | Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 |
| Unterteilfarbe: | RAL 7035 | | | UV Resistenz: UL 508 |
| Deckelschraubenmaterial | Polyamid | | | Brandklassifikation: UL 746C 5" |
| : | | | | Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960 |
| Deckelfarbe: | Klar transparent | | | NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 |
| Deckelschraubenfarbe: | Grau | | | Zertifikate: |
| Dichtungsmaterial: | Polyurethan | | | SGS Fimko |

| Temperatur Bereich: | |
|---------------------------------------|----------------|
| Temperatur °C (Kurzzeit): | -40 ... 120 °C |
| Temperatur °C (Dauergebrauch) | -40 ... 80 °C |
| : | |
| Temperatur °F (Kurzzeit): | -40 ... 250 °F |
| Temperatur °F (Dauergebrauch): | -40 ... 175 °F |

