



**Bestellzeichen:** PC 1919 18 T  
**Artikelnummer:** 5330069  
**Beschreibung:**  
**Anmerkungen:**

**EAN Code:** 6418074005410  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3423803  
 Elektrische Nummer Italien: 7402015  
 Elektrische Nummer Schweden: 2539438

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	188	188	180	Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
inch:	7.4	7.4	7.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08/IK09

**Materials:**

**Material:** Polycarbonat

**Unterteilfarbe:** RAL 7035

**Deckelschraubenmaterial:** Polyamid

**Deckelfarbe:** Klar transparent

**Deckelschraubenfarbe:** Grau

**Dichtungsmaterial:** Polyurethan

Elektrische Isolierung: Voll isoliert  
 Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1  
 UV Resistenz: UL 508  
 Brandklassifikation: UL 746C 5"  
 Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960  
 NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

**Zertifikate:**  
 SGS Fimko

**Temperatur Bereich:**

**Temperatur °C (Kurzzeit):** -40 ... 120 °C

**Temperatur °C (Dauergebrauch):** -40 ... 80 °C

**Temperatur °F (Kurzzeit):** -40 ... 250 °F

**Temperatur °F (Dauergebrauch):** -40 ... 175 °F

