



Beispiel

**Bestellzeichen:** PC 2819 13 G  
**Artikelnummer:** 5330360  
**Beschreibung:**  
**Anmerkungen:**

**EAN Code:** 6418074005441  
**E-Nummer:**  
Finland: 3423705  
Elektrische Nummer: 7401020  
Italien:  
Elektrische Nummer: 2539410  
Schweden:

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	278	188	130	Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
inch:	10.9	7.4	5.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08/IK09

Materials:	
<b>Material:</b>	Polycarbonat
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035
<b>Deckelschraubenmaterial</b> :	Polyamid
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>	Grau
<b>Dichtungsmaterial:</b>	Polyurethan

Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV Resistenz: UL 508
Brandklassifikation: UL 746C 5"
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Zertifikate:
SGS Fimko

Temperatur Bereich:	
<b>Temperatur °C (Kurzzeit):</b>	-40 ... 120 °C
<b>Temperatur °C (Dauergebrauch)</b> :	-40 ... 80 °C
<b>Temperatur °F (Kurzzeit):</b>	-40 ... 250 °F
<b>Temperatur °F (Dauergebrauch):</b>	-40 ... 175 °F

