



Beispiel

**Bestellzeichen:** PC 2828 18 T  
**Artikelnummer:** 5330072  
**Beschreibung:**  
**Anmerkungen:**

**EAN Code:** 6418074005533  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3423815  
 Elektrische Nummer Italien: 7402045  
 Elektrische Nummer Schweden: 2539450

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	278	278	180	Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
inch:	10.9	10.9	7.1	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08/IK09

Materials:		Auswertung:	
<b>Material:</b>	Polycarbonat	Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035	Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Deckelschraubenmaterial</b>	Polyamid	UV Resistenz: UL 508	
:		Brandklassifikation: UL 746C 5"	
<b>Deckelfarbe:</b>	Klar transparent	Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
<b>Deckelschraubenfarbe:</b>	Grau	NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12	
<b>Dichtungsmaterial:</b>	Polyurethan	Zertifikate:	
		SGS Fimko	

Temperatur Bereich:	
<b>Temperatur °C (Kurzzeit):</b>	-40 ... 120 °C
<b>Temperatur °C (Dauergebrauch)</b>	-40 ... 80 °C
:	
<b>Temperatur °F (Kurzzeit):</b>	-40 ... 250 °F
<b>Temperatur °F (Dauergebrauch):</b>	-40 ... 175 °F

