



Beispiel

**Bestellzeichen:** EKTH 130 G  
**Artikelnummer:** 2538067  
**Beschreibung:**  
**Anmerkungen:**

**EAN Code:** 6418074013668  
**E-Nummer:**  
**Finland:** 3425433  
**Elektrische Nummer Italien:** 7501065  
**Elektrische Nummer Schweden:** 2538067

Besteht aus: Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

**Abmessungen:** Länge Breite Höhe **Auswertung:**

<b>mm:</b>	560	280	130
<b>inch:</b>	22.0	11.0	5.1

**Schutzart (EN 60529):** IP66/IP67  
**Schlagfestigkeit (EN 62262):** IK08  
**Elektrische Isolierung:** Voll isoliert  
**Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815):** 1  
**UV Resistenz:** UL 508  
**Brandklassifikation:** UL 746C 5"  
**Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C:** 960  
**NEMA Klassifikation:** NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

**Materials:**

**Material:** Polycarbonat  
**Unterteilfarbe:** RAL 7035  
**Deckelschraubenmaterial:** Polyamid  
**Deckelfarbe:** RAL 7035  
**Deckelschraubenfarbe:** Grau  
**Dichtungsmaterial:** Polyurethan

**Zertifikate:**

SGS Fimko

**Temperatur Bereich:**

**Temperatur °C (Kurzzeit):** -40 ... 120 °C  
**Temperatur °C (Dauergebrauch):** -40 ... 80 °C  
**Temperatur °F (Kurzzeit):** -40 ... 250 °F  
**Temperatur °F (Dauergebrauch):** -40 ... 175 °F

